

Océ VarioStream 7110

Océ VarioStream 7170

Une solution souple d'impression en continu

**POLYVALENCE DES SUPPORTS ET
FLEXIBILITÉ DES APPLICATIONS**

**CHARGEMENT DU PAPIER ET
DéTECTION DE RÉSOLUTION
AUTOMATIQUES**

**PÉRIPHÉRIQUE D'ÉPREUVAGE / DE
BACKUP POUR IMPRIMANTES N&B
AVEC ALIMENTATION CONTINUE
POUR PRODUCTION DE GROS
VOLUMES**

**INTERFACE AVEC GRAND ÉCRAN
TACTILE**

**INTÉGRATION AVEC LES FLUX
DE PRODUCTION STANDARD DU
SECTEUR**

Conçue pour l'impression de volumes faibles à moyens, la série Océ VarioStream 7100 est une gamme d'imprimantes noir et blanc compactes à alimentation continue prenant en charge une multitude de supports et une vitesse d'impression allant jusqu'à 172 ppm.



Une solution souple d'impression en continu

Conçue pour l'impression de volumes faibles à moyens, la série Océ VarioStream 7100 est une gamme d'imprimantes de production noir et blanc compactes à alimentation continue d'une vitesse d'impression allant jusqu'à 172 ppm. Une grande fiabilité et une excellente qualité d'impression font de ce modèle d'entrée de gamme une solution idéale pour démarrer avec l'impression de production et l'épreuve, ou pour servir de périphérique de backup pour les imprimantes à grande vitesse à alimentation continue.

Une polyvalence des supports

La série Océ VarioStream 7100 repose sur la technologie de fixation par flashage sans contact qui fonctionne à très basse température en comparaison avec la fixation normale qui requiert chaleur et pression. La technologie de fixation par flashage et un trajet papier rectiligne vous permettent d'imprimer sur un choix de supports d'impression très étendu. Vous pouvez par exemple utiliser des étiquettes, des cartes plastifiées, du papier autocopiant, des formulaires pré-imprimés avec cartes et du papier couché. Idéale pour les imprimeurs spécialisés qui cherchent à diversifier leur flux de production.

Un fonctionnement aisé

Le panneau de commande à grand écran tactile facilite le fonctionnement, réduit le temps de mise en route des travaux et améliore la productivité globale. Grâce à un système de chargement automatique du papier qui accélère et simplifie le changement de support, la série Océ VarioStream 7100 convient parfaitement aux courts tirages et aux petits travaux d'impression. Le système de détection de résolution automatique vous permet de combiner instantanément du texte à 240 dpi, des logos à 300 dpi et des illustrations à 600 dpi, sans effectuer d'ajustements manuels ou de conversions préalables.

Une intégration parfaite aux flux de production

La série Océ VarioStream 7100 utilise le contrôleur Océ SRA® qui prend en charge les derniers développements de l'AFP/IPDS (IS/3) et peut être intégré au flux de production couleur des tout derniers moteurs d'impression couleur de Canon. Avec la prise en charge native de PCL6 et du format PDF par le biais du moteur d'impression intégré Adobe PDF Print Engine 2.6 et de la suite logicielle Océ PRISMA®, la série Océ VarioStream 7100 s'intègre de façon transparente aux flux de production standard.

Canon

Caractéristiques techniques : Série Océ VarioStream 7100

Océ VarioStream 7110 Océ VarioStream 7170

TECHNOLOGIES

Technologie d'impression	Technologie LED, toner en poudre
Méthode de fixation	Fixation par flashage sans contact
Fonctionnalité	Recto
Fonctionnement	Interface utilisateur Océ
Transport du papier	Entraînement par picots
Alimentation papier	Pile, haute pile, bobine
Réception papier	Module de réception intégré, enrouleur ou tout type de matériel de façonnage avec l'interface Type 1
Résolution d'impression	600 × 600 dpi
Vitesse d'impression en pages A4 par minute	Océ VarioStream 7110 : 108 pages par minute Océ VarioStream 7170 : 172 pages par minute
Productivité en million de pages A4 par mois	Océ VarioStream 7110 : 0,8 à 3 millions de pages par mois Océ VarioStream 7170 : 1 à 5 millions de pages par mois

PAPIER

Largeur d'impression	Max. 432 mm
Hauteur de formulaire	178 à 508 mm
Largeur papier	178 à 457 mm
Longueur de formulaire	Module de réception interne : 178 à 356 mm En option : module de réception externe de 178 à 508 mm
Grammage des supports	64 à 209 g/m ² (64 à 120 g/m ² avec le module de réception interne*)
Supports d'impression	Papier pré-imprimé, laser ou recyclé, papier avec film plastique, étiquettes, cartes plastifiées fines**

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ D'IMPRESSION

Connexion (EU)	Océ VarioStream 7110 : 230 V ±10 %, 47-62 Hz, monophasé Océ VarioStream 7170 : 400 V ±10 %, 47-62 Hz, triphasé
Consommation en production (EU)	Océ VarioStream 7110 : 4,55 kVA Océ VarioStream 7170 : 6,37 kVA
Consommation en veille (EU)	0,3 kVA

ENVIRONNEMENT

Température	Plage normale 15 à 25 °C, plage extrême 10 à 30 °C
Humidité relative	Plage normale 35 à 70 %, plage extrême 30 à 80 %
Élévation	Du niveau de la mer à 2 100 m
Niveau sonore en fonctionnement	65 dB maximum (51 dB en veille)

DE FLUX DE PRODUCTION

Contrôleur	Contrôleur SRA
Format de données de l'imprimante	AFP/IPDS (IS/3), PCL 6
Gestionnaire d'impression (en option)	Océ PRISMAproduction* / Océ PRISMA*spool
Connectivité	Ethernet gigabit (cuivre)

OPTIONS

Interface pour matériel de façonnage (Type 1)	Disponible
Adobe PDF Print Engine 2.6	Disponible
Voyant d'état de fonctionnement	Disponible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L × l × H)	1 725 mm x 1 090 mm x 1 460 mm
Poids (EU) :	Océ VarioStream 7110 : 470 kg Océ VarioStream 7170 : 570 kg

Notes de bas de page

* Un grammage de papier plus élevé peut être utilisé après essai concluant.

** Les supports d'impression doivent respecter les caractéristiques des médias supportés.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon France S.A.
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 99 77 77
Fax : 01 41 99 77 99
canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tél. +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Tél. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

Canon Luxembourg SA
Rue des Joncs 21
L-1818 Howald - Luxembourg
Tél: 48 47 96 218
Fax: 48 98 79 235
canon.lu

Canon