

Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience possible lors de vos interactions avec Canon et sur notre site Web. Vous pouvez en savoir plus sur notre utilisation des cookies et modifier vos paramètres relatifs aux cookies ici. Vous acceptez notre utilisation des cookies sur votre appareil en continuant à utiliser notre site Web ou en cliquant sur J'accepte.



Série Canon imageRUNNER ADVANCE C256/C356 Caractéristiques

Page par catégorie



Caractéristiques détaillées

Caractéristiques générales

Vitesse d'impression

iR-ADV C256i : 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (B5), 26/26 ppm (A5)

iR-ADV C356i/C356P : 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (B5), 26/26 ppm (A5)

Volume mensuel recommandé

iR-ADV C256i : 1 500 à 8 000 pages

iR-ADV C356i/C356P : 2 500 à 8 000 pages

Volume mensuel maximal

40 000 pages

Méthode d'impression

Impression laser couleur

Résolution d'impression

Équivalent 9 600 x 600 ppp (mode 600 ppp), équivalent 1 200 x 1 200 ppp (mode 1 200 ppp)

Capacité papier

Cassettes papier : iR-ADV C256i/C356i/C356P : cassettes de 550 feuilles (80 g/m²)

Bac multifonctions : 100 feuilles (80 g/m²)

Capacité maximale d'entrée papier

iR-ADV C256i/C356i/C356P : 2 300 feuilles (A4)

Capacité maximale de sortie papier

iR-ADV C256i/C356i/C356P : Standard : 250 feuilles

Avec module de finition : 500 feuilles (A4, 80 g/m²) *MODULE DE FINITION AGRAFAGE Z1

Type de support pris en charge

Cassette :

Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier de couleur, papier recyclé, papier pré-perforé, papier de luxe, enveloppe*

*Prise en charge des enveloppes par la cassette standard 1 uniquement.

Bac multifonctions :

Papier fin, papier ordinaire, papier épais, papier de couleur, papier recyclé, papier pré-perforé, transparent, étiquette, papier de luxe, enveloppe

Formats de supports pris en charge

Cassette 1 :

Format standard : A4, B5, A5, enveloppes (n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

Format personnalisé : min. 98 × 190,5 mm à 216 × 355,6 mm

Bac multifonctions :

Format standard : A4, B5, A5

Format personnalisé : min. 98 × 148 mm à 216 × 355,6 mm

Enveloppes : N° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Format personnalisé d'enveloppe : 98 × 148 mm à 216 × 355,6 mm

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE-AJ1

Format standard : A4, B5, A5

Format personnalisé : min. 98 × 190,5 mm à 216 × 355,6 mm

UNITÉ D'ALIMENTATION DE LA CASSETTE-AK1

Format standard : A4, B5, A5

Format personnalisé : min. 98 × 190,5 mm à 216 × 355,6 mm

Grammages pris en charge

Cassette : 60 à 163 g/m²

Bac multifonctions : 60 à 220 g/m²

Recto verso : 60 à 163 g/m²

Temps de préchauffage

À la mise en route : iR-ADV C356i/C356P 30 secondes ou moins*

iR-ADV C256i 34 secondes ou moins*

À partir du mode veille : 10 secondes ou moins

Mode de démarrage rapide : 4 secondes ou moins**

*Temps de la mise sous tension du périphérique à l'activation de la clé de démarrage. Mode de démarrage rapide activé

**Temps d'attente avant que l'opération clé puisse être exécutée sur l'écran tactile

Type d'interface

Standard RÉSEAU : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ; en option : NFC, Bluetooth basse consommation

AUTRES standard : 1 port USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique) ; en option : interface série, interface de contrôle de copie

Protocoles réseau

TCP/IP, type de châssis : Ethernet II

Applications d'impression : LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print

AppleTalk, type de trame : Ethernet SNAP

Application d'impression : PAP (protocole d'accès de l'imprimante)

Vitesse du processeur

Double processeur personnalisé Canon (partagé) de 1,75 GHz

Souvenir

Standard : 3 Go de RAM

Lecteur de disque dur

Disque dur 250 Go

Panneau de commande

Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)

Dimensions (L × P × H)

511 × 651 × 639 mm

Espace minimum requis pour l'installation (L × P)

De base : 852 × 908 mm

Entièrement configuré : 1407 × 908 mm (si fixé au MODULE DE FINITION AGRAFAGE-Z1)

Poids

iR-ADV C356i/C256i : env. 49 kg (toner compris)

iR-ADV C356P : env. 42 kg (toner compris)

Environnement d'utilisation

Température : 10 à 30 °C

Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)

Prise

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Consommation

Maximum : environ 1,5 kW

Impression :

575,4 W* (iR-ADV C356i) (lors de copies CAD, en mode couleur, recto verso, cassette)

488,5 W* (iR-ADV C356P) (lors d'impressions via un réseau local, en mode couleur, recto verso, cassette)

575,4 W* (iR-ADV C256i) (lors de copies CAD, en mode couleur, recto verso, cassette)

*Valeur de référence

Mode veille : environ *Valeur de référence de 40,3 Wh

Mode veille : environ 0,8 W ou moins¹

Extinction automatique : approx. 0,5 W *Mode de démarrage rapide activé

Notation de la consommation réelle d'électricité (TEC)² :

1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P)

0,7 kWh (iR-ADV C256i)

Niveaux de bruit

Niveau de puissance sonore (LwAd)*

En fonctionnement (N&B/couleur) : iR-ADV C356i/C356P 71,8/71,8 dB ou moins**, iR-

ADV C256i 70,2/70,2 dB ou moins

Mode veille : iR-ADV C356i/C356P 53 dB ou moins**, iR-ADV C256i 43 dB ou moins

Pression sonore (LpAm)*

Position du spectateur :

En fonctionnement (N&B/couleur) : iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB ou moins**, iR-

ADV C256i 49/50 dB ou moins

Mode veille : iR-ADV C356i/C356P 6 dB ou moins**, iR-ADV C256i 8 dB ou moins

*Émission de bruit conforme à la norme ISO 7779

**Données provenant de la déclaration ECO

Spécifications de numérisation

Type

Chargeur de documents recto verso automatique en un seul passage

Formats de supports pris en charge

A4, B5, A5, A6

Grammage pris en charge (noir et blanc/couleur)

Taille du support pour la vitre : feuille, livre, objets 3D

Taille du support pour le chargeur de documents : A4, B5, A5, A6

Grammage des supports pour le chargeur de documents :

Numérisation recto : 50 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (noir et blanc/couleur)

Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (noir et blanc/couleur)

Résolution de numérisation

100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp

Numérisation duplex

-

Vitesse de numérisation

Numérisation recto (noir et blanc) : 50 ipm (300 × 300 ppp) / 50 ipm (300 × 600 ppp)

Numérisation recto (couleur) : 50 ipm (300 × 300 ppp) / 50 ipm (300 × 600 ppp)

Numérisation recto verso (noir et blanc) : 100 ipm (300 × 300 ppp) / 100 ipm (300 × 600 ppp)

Numérisation recto verso (couleur) : 100 ipm (300 × 300 ppp) / 100 ipm (300 × 600 ppp)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard

Standard sur tous les modèles

Résolution d'envoi

100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp

Destination

E-mail / FAX Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopieur Super G3 (en option pour les modèles iR-ADV C256i/C356i), Fax IP(en option)

Carnet d'adresses / Numérotation rapide

LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)

Format de fichier

Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, consultable, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word)
En option : PDF(Trace&Smooth, chiffré), PDF/XPS(signature numérique)

Universal Send Feature Sets

Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Originaux de formats différents, Réglage de densité, Netteté, Taux de reproduction, Effacer cadre, Création de tâche, Nom de l'expéditeur (TTI), Sélectionner ligne, Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Avis de tâche terminée, Nom de fichier, Objet/message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Ignorer les originaux vierges, Détecter alimentation de feuilles multiples.

Spécifications de copie

Vitesse de copie (noir et blanc/couleur)

iR-ADV C256i : 25/25 ppm (A4), 26/26 ppm (B5), 26/26 ppm (A5)

iR-ADV C356i : 35/35 ppm (A4), 26/26 ppm (B5), 26/26 ppm (A5)

Temps de sortie de la première copie (noir et blanc/couleur)

iR-ADV C256i : env. 6,9/9,4 secondes maximum

iR-ADV C356i : env. 5,1/6,9 secondes maximum

Résolution de copie

Lecture : 600 × 600 ppp

Impression : équivalent jusqu'à 2400 ppp × 600 ppp

Plusieurs copies

Jusqu'à 999 copies

Réduction / Agrandissement

Réduction : 25 %, 50 %, 71 %, 100 %

Agrandissement : 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de sortie

Module de finition agrafage-Z1 (externe)

Nombre de bacs : 1

Capacité du bac : 500 feuilles

Grammage : 60 à 220 g/m²

Position de l'agrafe : angle

Capacité de l'agrafeuse :

30 feuilles (jusqu'à 105 g/m²)

*Y compris deux papiers de garde (220 g/m²)

Dimensions (L × P × H) : 555 × 459 × 301 mm (en cas de fixation sur l'unité principale)

Poids : environ 14 kg

Unité d'alimentation de la cassette-AJ1

Format de papier : A4, B5, A5

Format personnalisé : 98 × 190,5 mm à 216 mm à 355,6 mm

Grammage : 60 à 163 g/m²

Capacité papier : 550 feuilles (80 g/m²)

Source d'alimentation : à partir de l'unité principale

Dimensions (L × P × H) : 511 × 508 × 425 mm

Poids : environ 16 kg

Unité d'alimentation de la cassette-AK1

Format de papier : A4, B5, A5

Format personnalisé : 98 × 190,5 mm à 216 mm à 355,6 mm

Grammage : 60 à 163 g/m²

Capacité papier : 3 × 550 feuilles (80 g/m²)

Source d'alimentation : à partir de l'unité principale

Dimensions (L × P × H) : 511 × 508 × 425 mm

Poids : environ 19 kg

*En cas de fixation sur l'unité principale

1. Le mode veille à 0,8 W n'est jamais disponible en raison de certains paramètres.
2. La consommation réelle d'électricité (TEC) correspond à la quantité typique d'électricité, en kilowatt-heures (kWh), consommée par un produit pendant une semaine. La méthodologie de tests est définie par EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>).

Pour acheter nos produits, rendez-vous dans la boutique Canon ou trouvez un revendeur.

Copyright 2017

